

Caratteristiche tecniche : Ref. 565801

Intervallo di frequenze d'ingresso	MHz	950 ... 2150
Velocità di simbolo	Mbaud	2 ... 45
Passo di frequenza	MHz	1
Livello di ingresso	dBm	-60 ... -20
Impedenza di ingresso	Ω	75
Perdite di passaggio	dB	< 1,5
Modulazioni DVB-S2		8PSK / QPSK
Modulazioni DVB-S		QPSK
FEC interno		LDPC (9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2)
FEC esterno		BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
Fattore Roll-Off		20% / 25% / 35%
ROS Min		10.0000
Alimentazione LNB	Vdc	13 ... 17
Tono LNB (22KHz)		Si
Selezione satellite (DiSEqC)		A / B / C / D
Modo uscita IP		Multicast / Unicast
Protocollo IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
Flussi IP SPTS		32
Velocità dei dati	Mbps	150
Segnalazione dei servizi		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Alimentazione	Vdc	24
Mass. consumo attuale (Modulo)	mA	450
Mass. consumo attuale (CAM)	mA	100
Mass. consumo attuale (LNB)	mA	250
Consumo attuale	mA	1050
Connettori RF		"F" femmina
Tipo di connettore dati		RJ-45 Gb Ethernet
Indice di protezione (IP)		20
Temperatura di funzionamento	°C	0 ... 45