

Specyfikacje techniczne : Ref. 565801

Zakres częstotliwość wejściowa	MHz	950 ... 2150
Prędkość symbolowa	Mbaud	2 ... 45
Kroki częstotliwości	MHz	1
Poziom wejściowy	dBm	-60 ... -20
Impedancja wejściowa	Ω	75
Straty przejścia	dB	< 1,5
Modulacje DVB-S2		8PSK / QPSK
Modulacje DVB-S		QPSK
FEC wewnętrzny		LDPC (9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2)
FEC zewnętrzny		BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
Roll-Off		20% / 25% / 35%
WFS Min		10.0000
Napięcie zasilania LNB	Vdc	13 ... 17
Ton LNB (22KHz)		Tak
Wybór satelity (DiSEqC)		A / B / C / D
Tryb wyjścia IP		Multicast / Unicast
Protokół IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
IP streams SPTS		32
Prędkość transmisji	Mbps	150
Usługi sygnalizacyjne		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Napięcie zasilania	Vdc	24
Maks. zużycie prądu (Moduł)	mA	450
Maks. zużycie prądu (CAM)	mA	100
Maks. zużycie prądu (LNB)	mA	250
Zużycie prądu	mA	1050
Złącza RF		"F" żeńskie
Rodzaj złącza danych		RJ-45 Gb Ethernet
Stopień ochrony (IP)		20
Temperatura pracy	°C	0 ... 45