

Technische Spezifikationen : Ref. 565840

Eingangsfrequenz	MHz	950 ... 2150
Symbolrate	Mbaud	2 ... 45
Frequenzschritte	MHz	1
Eingangsspegel	dBm	-60 ... -20
Eingangsimpedanz	Ω	75
Durchgangsdämpfung	dB	< 1,5
Modulation DVB-S2		8PSK / QPSK
Modulation DVB-S		QPSK
FEC inner Code		LDPC (9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2)
Äußerer FEC-Code		BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
Roll-Off Faktor		20% / 25% / 35%
VSWR Min		10.0000
Spannungsversorgung LNB	Vdc	13 ... 17
LNB Signal (22KHz)		Ja
Satelliten-Auswahl (DiSEqC)		A / B / C / D
DRM Pro:Idiom		Ja
Max. Anzahl der Services Pro:Idiom max.		8
IP-Ausgang Modus		Multicast / Unicast
IP-Protokoll		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
IP-streams SPTS		32
Datenrate	Mbps	150
Dienstsignalisierung		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Spannungsversorgung	Vdc	24
Max. Stromaufnahme (Modul)	mA	450
Max. Stromaufnahme (CAM)	mA	100
Max. Stromaufnahme (LNB)	mA	250
Stromaufnahme	mA	1050
HF-Anschlüsse		F-Buchse
Datenanschluss typ		RJ-45 Gb Ethernet
Schutzindex (IP)		20
Betriebstemperatur	°C	0 ... 45