

Caractéristiques techniques : Ref. 565840

Bande passante d'entrée	MHz	950 ... 2150
Débit symbole	Mbaud	2 ... 45
Pas de fréquence	MHz	1
Niveau d'entrée	dBm	-60 ... -20
Impédance d'entrée	Ω	75
Pertes de passage	dB	< 1,5
Modulations DVB-S2		8PSK / QPSK
Modulations DVB-S		QPSK
FEC interne		LDPC (9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2)
FEC externe		BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
Facteur Roll-Off		20% / 25% / 35%
ROS Min		10.0000
Tension d'alimentation LNB	Vdc	13 ... 17
Signal LNB (22KHz)		Oui
Sélection satellite (DiSEqC)		A / B / C / D
DRM Pro:Idiom		Oui
Nombre de services max. Pro:Idiom		8
Mode sortie IP		Multicast / Unicast
Protocole IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
Flux IP SPTS		32
Débit de données	Mbps	150
Signalisation des services		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Tension d'alimentation	Vdc	24
Consommation de courant max. (Module)	mA	450
Consommation de courant max. (CAM)	mA	100
Consommation de courant max. (LNB)	mA	250
Consommation de courant	mA	1050
Connectique RF		"F" femelle
Type de connecteur de données		RJ-45 Gb Ethernet
Indice de protection (IP)		20
Température de fonctionnement	°C	0 ... 45