

## Specyfikacje techniczne : Ref. 2340

|                                       |       |                             |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Wyświetlacz                           |       | LCD                         |
| Rozdzielczość wyświetlacza: Wysokość  | pixel | 64                          |
| Rozdzielczość wyświetlacza: Szerokość | pixel | 128                         |
| Generowana długość fali               |       | 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm |
| Częstotliwość modulacji               |       | 270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz  |
| Tolerancja długości fali              |       | ± 20                        |
| Typ lasera                            |       | Dioda laserowa Fabry-Pérot  |
| Minimalna moc wyjściowa               | dBm   | -8                          |
| Maksymalna moc wyjściowa              | dBm   | 0                           |
| Regulacja mocy wyjściowej             | dBm   | 1                           |
| Dokładność mocy                       | dB    | 0,25                        |
| Złącza optyczne wyjście               |       | FC/APC                      |
| Dołączone adaptery                    |       | SC/APC / ST/APC             |
| Stabilność krótkoterminowa            |       | < ±0,1                      |
| Stabilność długoterminowa             |       | < ±0,3                      |
| Typ baterii                           |       | Li-Ion                      |
| Napięcie baterii                      | Vdc   | 7,4                         |
| Napięcie zasilania                    | Vdc   | 12                          |
| Zużycie przy maks. mocy               | W     | 12                          |
| Czas pracy                            | h     | 26                          |

Dokładność mocy przy 25 °C ±3 °C. Stabilność krótkoterminowa mierzona w ciągu 15 min.  
Stabilność długoterminowa mierzona w ciągu 2 h.