

Caractéristiques techniques : Ref. 209003

Type													
Catégorie													
Bande passante d'émission													
Taux de transfert													
Ø Âme	mm												
Conducteur Diamètre													
Type de conducteur AWG													
Ø Isolation du conducteur	mm												
Matière Isolation du conducteur													
Remplissage en Croix													
Diamètre Gaine extérieure	mm												
Matière Gaine extérieure													
Épaisseur Gaine extérieure	mm												
Fil déchirant													
Longueur de câble	m												
Type de connecteur de données													
Test d'étincelle	Vac												
Impédance nominale	Ω												
Résistance du conducteur	Ohm/km												
Vitesse nominale	%												
Tension de travail	V												
Température de fonctionnement	°C												
Fréquences		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz
NEXT (typ.)	dB/100m	65	63	58,2	56,6	53,2	51,6	50	48,4	43,4	39,9	34,8	33,1
PS NEXT (typ.)	dB/100m	62	60,5	55,6	54	50,6	49	47,3	45,7	40,6	37,1	31,9	30,2
ACR-F (typ.)	dB/100m	63,3	51,2	45,2	43,3	39,2	37,2	35,3	33,4	27,3	23,3	17,2	15,3
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	60,3	48,2	42,2	40,3	36,2	34,2	32,3	30,4	24,3	20,3	14,2	12,3
Pertes de retour	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8