

Especificações técnicas : Ref. 209004

Tipo																			U/UTP
Categoria																			Cat 6
Largura de banda de transmissão																			250MHz
Velocidade de transferência																			1Gbps
Ø Conductor central	mm																		0,18
Tipo de conductor																			Cobre flexível
Tipo de conductor AWG																			24
Ø Conductor	mm																		0,96
Material Conductor																			Polietileno
Recheio tipo Crucifix																			Sim
Diâmetro Cobertura exterior	mm																		5,7
Material Cobertura exterior																			PVC
Espessura Cobertura exterior	mm																		0,62
Fio de rasgado																			Não
Comprimento do cabo	m																		3
Tipo de conector de dados																			RJ45
Spark Test	Vac																		3000
Impedância nominal	Ω																		100
Resistência condutor	Ohm/km																		< 117
Velocidade nominal	%																		72
Tensão de trabalho	V																		300
Temperatura de trabalho	°C																		-30 ... 70
Frequências		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz						
NEXT (typ.)	dB/100m	65	63	58,2	56,6	53,2	51,6	50	48,4	43,4	39,9	34,8	33,1						
PS NEXT (typ.)	dB/100m	62	60,5	55,6	54	50,6	49	47,3	45,7	40,6	37,1	31,9	30,2						
ACR-F (typ.)	dB/100m	63,3	51,2	45,2	43,3	39,2	37,2	35,3	33,4	27,3	23,3	17,2	15,3						
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	60,3	48,2	42,2	40,3	36,2	34,2	32,3	30,4	24,3	20,3	14,2	12,3						
Perdas de retorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8						