

**Especificações técnicas : Ref. 209012**

|                                 |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Tipo                            |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Categoria                       |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Largura de banda de transmissão |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Velocidade de transferência     |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Ø Condutor central              | mm      |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Tipo de condutor                |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Tipo de condutor AWG            |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Ø Condutor                      | mm      |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Material Condutor               |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Recheio tipo Crucifix           |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Diâmetro Cobertura exterior     | mm      |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Material Cobertura exterior     |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Espessura Cobertura exterior    | mm      |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Fio de rasgado                  |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Comprimento do cabo             | m       |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Tipo de conector de dados       |         |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Spark Test                      | Vac     |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Impedância nominal              | Ω       |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Resistência condutor            | Ohm/km  |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Velocidade nominal              | %       |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Tensão de trabalho              | V       |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Temperatura de trabalho         | °C      |       |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Frequências                     |         | 1 MHz | 4 MHz | 8 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 250 MHz |
| NEXT (typ.)                     | dB/100m | 65    | 63    | 58,2  | 56,6   | 53,2   | 51,6   | 50     | 48,4      | 43,4     | 39,9    | 34,8    | 33,1    |
| PS NEXT (typ.)                  | dB/100m | 62    | 60,5  | 55,6  | 54     | 50,6   | 49     | 47,3   | 45,7      | 40,6     | 37,1    | 31,9    | 30,2    |
| ACR-F (typ.)                    | dB/100m | 63,3  | 51,2  | 45,2  | 43,3   | 39,2   | 37,2   | 35,3   | 33,4      | 27,3     | 23,3    | 17,2    | 15,3    |
| PS ACR-F (typ.)                 | dB/100m | 60,3  | 48,2  | 42,2  | 40,3   | 36,2   | 34,2   | 32,3   | 30,4      | 24,3     | 20,3    | 14,2    | 12,3    |
| Perdas de retorno               | dB      | 19    | 19    | 19    | 19     | 18     | 17,5   | 17     | 16,5      | 14       | 12      | 9       | 8       |