

Especificaciones técnicas : Ref. 209018

Tipo													
Categoría								U/UTP					
Ancho de banda de transmisión								Cat 6					
Velocidad de transferencia								250MHz					
Diámetro Conductor	mm							1Gbps					
Material Conductor								0,18					
Tipo de conductor AWG								Cobre flexible					
Diámetro Aislamiento del conductor	mm							24					
Material Aislamiento del conductor								0,96					
Relleno Crucifix								Polietileno					
Diámetro Cubierta exterior	mm							Si					
Material Cubierta exterior								5,7					
Espesor Cubierta exterior	mm							PVC					
Hilo de rasgado								0,62					
Longitud del cable	m							No					
Tipo de conector de datos								20					
Spark Test	Vac							RJ45					
Impedancia nominal	Ω							3000					
Resistencia conductor	Ohm/km							100					
Velocidad nominal	%							< 117					
Tensión de trabajo	V							72					
Temperatura de funcionamiento	°C							300					
Frecuencias		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz
NEXT (typ.)	dB/100m	65	63	58,2	56,6	53,2	51,6	50	48,4	43,4	39,9	34,8	33,1
PS NEXT (typ.)	dB/100m	62	60,5	55,6	54	50,6	49	47,3	45,7	40,6	37,1	31,9	30,2
ACR-F (typ.)	dB/100m	63,3	51,2	45,2	43,3	39,2	37,2	35,3	33,4	27,3	23,3	17,2	15,3
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	60,3	48,2	42,2	40,3	36,2	34,2	32,3	30,4	24,3	20,3	14,2	12,3
Pérdidas de retorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8