Caractéristiques techniques

Ref. 213002

Modèle		T-200plus
Type de câble		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroclasse		Dca
Euroclasse: Production de fumée		s2
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d2
Euroclasse: Acidité		a1
Classe		A
Diamètre Âme	mm	1,2
Matière Âme		Cuivre (Cu)
Résistance Âme	Ohm/km	< 16
Diamètre Diélectrique	mm	5
Matière Diélectrique		Polyethylène expansé (PEE)
Couleur Diélectrique		Orange RAL 1007
Feuillard		Cuivre + Polyester
Matière Tresse		Cuivre
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc)		16
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns)		9
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø)	mm	0,11
Résistance Tresse	Ohm/km	< 12
Couverture Tresse	%	76
2eme Film blindage		Non
2eme feuillard blindage collée au diélectrique		Non
Gel de protection		Non
Film antimigration		Oui
Diamètre Gaîne extérieure	mm	6,9
Matière Gaîne extérieure		LSFH
Rayon de courbure minimal	mm	34,5
Impédance de transfert (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
Blindage 1GHz	dB	> 85
Test d'étincelle	Vac	3000
Capacité	pF/m	55
Impédance	Ω	75
Vitesse de propagation	%	82
Température de fonctionnement	°C	-25 ... 70
Atténuation 5MHz	dB/m	0,01
Atténuation 47MHz	dB/m	0,04
Atténuation 54MHz	dB/m	0,04
Atténuation 90MHz	dB/m	0,05
Atténuation 200MHz	dB/m	0,07
Atténuation 500MHz	dB/m	0,12
Atténuation 698MHz	dB/m	0,14
Atténuation 800MHz	dB/m	0,15
Atténuation 862MHz	dB/m	0,16
Atténuation 950MHz	dB/m	0,17
Atténuation 1000MHz	dB/m	0,17
Atténuation 1220MHz	dB/m	0,19
Atténuation 1350MHz	dB/m	0,2
Atténuation 1750MHz	dB/m	0,23
Atténuation 2050MHz	dB/m	0,25
Atténuation 2150MHz	dB/m	0,26
Atténuation 2200MHz	dB/m	0,27
Atténuation 2300MHz	dB/m	0,27
Atténuation 2400MHz	dB/m	0,27
Atténuation 3000MHz	dB/m	0,3