Especificações técnicas

Ref. 213002

Modelo		T-200plus
Tipo de cabo		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroclasse		Dca
Euroclasse: Produção de Fumo		s2
Euroclasse: Gotículas inflamáveis		d2
Euroclasse: Acidez		a1
Classe		A
Diâmetro Condutor central	mm	1,2
Material Condutor central		Cobre (Cu)
Resistência Condutor central	Ohm/km	< 16
Diâmetro Dieléctrico	mm	5
Material Dieléctrico		Polietileno Expandido (PEE)
Cor Dieléctrico		Laranja RAL 1007
Lâmina interior		Cobre + Poliéster
Material Malha		Cobre
Dimensões Malha: nº grupos de fios (Nc)		16
Dimensões Malha: nº fios por grupo (Ns)		9
Dimensões Malha: Diâmetro do fio (Ø)	mm	0,11
Resistência Malha	Ohm/km	< 12
Cobertura Malha	%	76
2ª lâmina de blindagem		Não
2ª lâmina de blindagem colada ao dielétrico		Não
Petro-Gel		Não
Lâmina antimigratória		Sim
Diâmetro Cobertura exterior	mm	6,9
Material Cobertura exterior		LSFH
Raio mínimo de curvatura	mm	34,5
Impedância de transferência (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
Blindagem 1GHz	dB	> 85
Spark Test	Vac	3000
Capacidade	pF/m	55
Impedância	Ω	75
Velocidade de propagação	%	82
Temperatura de trabalho	°C	-25 ... 70
Atenuação 5MHz	dB/m	0,01
Atenuação 47MHz	dB/m	0,04
Atenuação 54MHz	dB/m	0,04
Atenuação 90MHz	dB/m	0,05
Atenuação 200MHz	dB/m	0,07
Atenuação 500MHz	dB/m	0,12
Atenuação 698MHz	dB/m	0,14
Atenuação 800MHz	dB/m	0,15
Atenuação 862MHz	dB/m	0,16
Atenuação 950MHz	dB/m	0,17
Atenuação 1000MHz	dB/m	0,17
Atenuação 1220MHz	dB/m	0,19
Atenuação 1350MHz	dB/m	0,2
Atenuação 1750MHz	dB/m	0,23
Atenuação 2050MHz	dB/m	0,25
Atenuação 2150MHz	dB/m	0,26
Atenuação 2200MHz	dB/m	0,27
Atenuação 2300MHz	dB/m	0,27
Atenuação 2400MHz	dB/m	0,27
Atenuação 3000MHz	dB/m	0,3