Caractéristiques techniques

Ref. 214911

Modèle		TR-165
Type de câble		RG-11
Standard		EN 50117-10-2
Euroclasse		Dca
Euroclasse: Production de fumée		s2
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d2
Euroclasse: Acidité		a1
Classe		A
Diamètre Âme	mm	1,63
Matière Âme		Cuivre (Cu)
Résistance Âme	Ohm/km	< 9
Diamètre Diélectrique	mm	7,2
Matière Diélectrique		Polyethylène expansé (PEE)
Couleur Diélectrique		Blanche RAL 9003
Feuillard		Aluminium + Polypropylène + Aluminium
Matière Tresse		Cuivre
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc)		16
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns)		8
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø)	mm	0,148
Résistance Tresse	Ohm/km	< 7,2
Couverture Tresse	%	77
2eme Film blindage		Non
2eme feuillard blindage collée au diélectrique		Non
Gel de protection		Oui
Film antimigration		Non
Diamètre Gaîne extérieure	mm	10,1
Matière Gaîne extérieure		LSFH, resistante aux UV
Rayon de courbure minimal	mm	50
Impédance de transfert (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
Blindage 1GHz	dB	> 85
Test d'étincelle	Vac	8000
Capacité	pF/m	53
Impédance	Ω	75
Vitesse de propagation	%	84
Température de fonctionnement	°C	-25 ... 70
Atténuation 5MHz	dB/m	0,01
Atténuation 47MHz	dB/m	0,03
Atténuation 54MHz	dB/m	0,03
Atténuation 90MHz	dB/m	0,04
Atténuation 200MHz	dB/m	0,06
Atténuation 500MHz	dB/m	0,09
Atténuation 698MHz	dB/m	0,1
Atténuation 800MHz	dB/m	0,11
Atténuation 862MHz	dB/m	0,12
Atténuation 950MHz	dB/m	0,12
Atténuation 1000MHz	dB/m	0,13
Atténuation 1220MHz	dB/m	0,14
Atténuation 1350MHz	dB/m	0,15
Atténuation 1750MHz	dB/m	0,18
Atténuation 2050MHz	dB/m	0,19
Atténuation 2150MHz	dB/m	0,2
Atténuation 2200MHz	dB/m	0,2
Atténuation 2300MHz	dB/m	0,21
Atténuation 2400MHz	dB/m	0,21
Atténuation 3000MHz	dB/m	0,24