Caractéristiques techniques

Ref. 413910

Modèle		SK2020plus
Type de câble		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroclasse		B2ca
Euroclasse: Production de fumée		s1a
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d1
Euroclasse: Acidité		a1
Classe		A++
Diamètre Âme	mm	1,05
Matière Âme		Cuivre (Cu)
Résistance Âme	Ohm/km	< 22
Diamètre Diélectrique	mm	4,65
Matière Diélectrique		Polyethylène expansé (PEE)
Couleur Diélectrique		Orange RAL 1007
Feuillard		Aluminium + Polyester
Matière Tresse		Cuivre étamé (CuSn)
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc)		24
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns)		7
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø)	mm	0,1
Résistance Tresse	Ohm/km	< 10,5
Couverture Tresse	%	82
2eme Film blindage		Oui
2eme feuillard blindage collée au diélectrique		Non
Gel de protection		Non
Film antimigration		Non
Diamètre Gaîne extérieure	mm	6,9
Matière Gaîne extérieure		LSFH, resistante aux UV
Rayon de courbure minimal	mm	34,5
Impédance de transfert (5-30MHz)	mΩ /m	< 0,9
Blindage 1GHz	dB	> 105
Test d'étincelle	Vac	3000
Capacité	pF/m	54
Impédance	Ω	75
Vitesse de propagation	%	84
Température de fonctionnement	°C	-25 ... 70
Atténuation 5MHz	dB/m	0,02
Atténuation 47MHz	dB/m	0,04
Atténuation 54MHz	dB/m	0,05
Atténuation 90MHz	dB/m	0,06
Atténuation 200MHz	dB/m	0,09
Atténuation 500MHz	dB/m	0,14
Atténuation 698MHz	dB/m	0,17
Atténuation 800MHz	dB/m	0,18
Atténuation 862MHz	dB/m	0,19
Atténuation 950MHz	dB/m	0,2
Atténuation 1000MHz	dB/m	0,21
Atténuation 1220MHz	dB/m	0,23
Atténuation 1350MHz	dB/m	0,25
Atténuation 1750MHz	dB/m	0,28
Atténuation 2050MHz	dB/m	0,3
Atténuation 2150MHz	dB/m	0,31
Atténuation 2200MHz	dB/m	0,32
Atténuation 2300MHz	dB/m	0,32
Atténuation 2400MHz	dB/m	0,33
Atténuation 3000MHz	dB/m	0,36
Pertes de retour 5MHz	dB	23
Pertes de retour 47MHz	dB	23
Pertes de retour 54MHz	dB	23
Pertes de retour 90MHz	dB	23
Pertes de retour 200MHz	dB	23
Pertes de retour 500MHz	dB	20
Pertes de retour 698MHz	dB	20
Pertes de retour 800MHz	dB	20
Pertes de retour 862MHz	dB	20
Pertes de retour 950MHz	dB	18
Pertes de retour 1000MHz	dB	18
Pertes de retour 1220MHz	dB	18
Pertes de retour 1350MHz	dB	18
Pertes de retour 1750MHz	dB	18
Pertes de retour 2050MHz	dB	18
Pertes de retour 2150MHz	dB	18
Pertes de retour 2200MHz	dB	18
Pertes de retour 2300MHz	dB	18
Pertes de retour 2400MHz	dB	18
Pertes de retour 3000MHz	dB	18