Technische Spezifikationen

Ref. X2042

Modell		EK2288NKX
Kabeltyp		RG-11
Standard		EN 50117-2-5
Euroklasse		Fca
Klasse		A
Durchmesser Innenleiter	mm	2,2
Material Innenleiter		Kupfer (Cu)
Widerstand Innenleiter	Ohm/km	< 5,6
Durchmesser Dielektrikum	mm	8,8
Material Dielektrikum		Massiver Polyethylen (PE)
Dielektrikum Farbe		Weiß RAL 9003
Erste Folie		Kupfer + Polyester
Material Geflecht		Kupfer
Geflecht Abmessungen: Litze Anzahl x (L)		16
Geflecht Abmessungen: Einzelne Adern Anzahl (A)		6
Geflecht Abmessungen: Durchmesser Adern (Ø)	mm	0,12
Widerstand Geflecht	Ohm/km	< 2,9
Abdeckung Geflecht	%	77
Zweite Folie		Nein
Zweite Folie auf das Dielektrikum geklebt		Nein
Feuchtigkeitsschutzgel		Nein
Anti-migration Folie		Nein
Durchmesser Außenmantel	mm	12,5
Material Außenmantel		PE
Dicke Außenmantel	mm	0,3
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm	62,5
Kopplungswiderstand (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
1GHz-Schirmungsmaß	dB	> 85
Spark Test	Vac	3000
Kapazität	pF/m	50
Impedanz	Ω	75
Ausbreitungsgeschwindigkeit	%	89
Betriebstemperatur	°C	-40 ... 80
Dämpfung 5MHz	dB/m	0,01
Dämpfung 47MHz	dB/m	0,01
Dämpfung 54MHz	dB/m	0,02
Dämpfung 90MHz	dB/m	0,03
Dämpfung 200MHz	dB/m	0,04
Dämpfung 500MHz	dB/m	0,06
Dämpfung 698MHz	dB/m	0,07
Dämpfung 800MHz	dB/m	0,09
Dämpfung 862MHz	dB/m	0,09
Dämpfung 950MHz	dB/m	0,1
Dämpfung 1000MHz	dB/m	0,1
Dämpfung 1220MHz	dB/m	0,1
Dämpfung 1350MHz	dB/m	0,12
Dämpfung 1750MHz	dB/m	0,14
Dämpfung 2050MHz	dB/m	0,16
Dämpfung 2150MHz	dB/m	0,16
Dämpfung 2200MHz	dB/m	0,17
Dämpfung 2300MHz	dB/m	0,17
Dämpfung 2400MHz	dB/m	0,18
Dämpfung 3000MHz	dB/m	0,21