

Specyfikacje techniczne : Ref. 719601

Liczba wejść			9
Liczba wyjść kaskadowych			9
Liczba wyjść użytkownika			8
Zakres częstotliwości TERR.	MHz		88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz		950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV		80 ... 110
Poziom wejściowy SAT.	dBμV		65 ... 112
Straty przejścia TERR.	dB		< 2
Straty przejścia SAT.	dB		< 2
Straty odgałęzienia TERR. Aktywny	dB		0
Straty odgałęzienia TERR. Pasywny	dB		30
Straty odgałęzienia SAT. HG	dB		0
Straty odgałęzienia SAT. LG	dB		14 ... 8
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBμV		78
Izolacja H/V	dB		> 50
Izolacja użytkownika	dB		> 30
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 18
Maks. prąd (PSU - TERR ACT.)	mA		65
Maks. prąd przy obciążonych wyjściach (PSU - TERR ACT.)	mA		110
Maks. prąd (PSU - TERR PAS.)	mA		5
Maks. prąd (STB)	mA		85
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			20