

Technische Spezifikationen : Ref. 719604

Eingänge-Anzahl			9
Kaskadenausgänge-Anzahl			9
Teilnehmerausgänge-Anzahl			24
Frequenzbereich TERR.	MHz		88 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz		950 ... 2400
Eingangsspegel TERR.	dBµV		80 ... 110
Eingangsspegel SAT.	dBµV		65 ... 112
Durchgangsdämpfung TERR.	dB		< 4,5
Durchgangsdämpfung SAT.	dB		3 ... 5,5
Teilnehmerdämpfung TERR. Aktiv	dB		3
Teilnehmerdämpfung TERR. Passiv	dB		35
Teilnehmerdämpfung SAT. HG	dB		0
Teilnehmerdämpfung SAT. LG	dB		14 ... 8
Ausgangsspannung 10Ch DVB-T	dBµV		78
Entkopplung H/V	dB		> 50
TN-Entkopplung	dB		> 30
Spannungsversorgung	Vdc		12 ... 18
Max. Stromaufnahme (PSU - TERR ACT.)	mA		115 *1
Max. Stromaufnahme (PSU - TERR PAS.)	mA		5
Max. Stromaufnahme (STB)	mA		85
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex (IP)			20