

Specyfikacje techniczne : Ref. 719801

Liczba wejść			17
Liczba wyjść kaskadowych			17
Liczba wyjść użytkownika			8
Zakres częstotliwości TERR.	MHz		88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz		950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV		80 ... 110
Poziom wejściowy SAT.	dBμV		65 ... 112
Straty przejścia TERR.	dB		< 2
Straty przejścia SAT.	dB		< 2
Straty odgałęzienia TERR. Aktywny	dB		0
Straty odgałęzienia TERR. Pasywny	dB		32
Straty odgałęzienia SAT.	dB		2 ... 7
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBμV		78
Izolacja H/V	dB		> 50
Izolacja użytkownika	dB		> 30
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 18
Maks. prąd (PSU - TERR ACT.)	mA		65
Maks. prąd przy obciążonych wyjściach (PSU - TERR ACT.)	mA		130
Maks. prąd (PSU - TERR PAS.)	mA		5
Maks. prąd (STB)	mA		85
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			20