Especificaciones técnicas

Ref. 237508

Entradas		TERR	FI 1	FI 2
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 698	950 ... 2200	950 ... 2200
Nivel de entrada	dBµV	83 ... 95	70 ... 85	70 ... 85
Número de MUX para Nivel de entrada		24	30	30
Ancho de banda de MUX para Nivel de entrada	MHz	8	40	40
Tensión de alimentación entradas	Vdc	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7
Paso de corriente máx.	mA	500	500	500
Paso de corriente máx. total entradas	mA	1000		
Longitud de onda	nm	1550		
Potencia de salida óptica	dBm	9		
Tipo de transmisor		MQW-DFB		
Conectores ópticos		SC/APC		
Conectores RF		"F" hembra		
Impedancia	Ω	75		
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18		
Consumo de corriente	mA	< 350		
Consumo potencia máx.	W	4,2		
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240		
Corriente máx. entrada de la fuente	mA	600		
Voltaje de salida de la fuente	Vdc	12		
Corriente máx. de salida de la fuente	A	1,5		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		