

## Especificaciones técnicas

Ref. 237508

| Entradas                                    |      | TERR          | FI 1          | FI 2          |
|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Margen de frecuencia                        | MHz  | 47 ... 698    | 950 ... 2200  | 950 ... 2200  |
| Nivel de entrada                            | dBμV | 83 ... 95     | 70 ... 85     | 70 ... 85     |
| Número de MUX para Nivel de entrada         |      | 24            | 30            | 30            |
| Ancho de banda de MUX para Nivel de entrada | MHz  | 8             | 40            | 40            |
| Tensión de alimentación entradas            | Vdc  | 11,7 ... 17,7 | 11,7 ... 17,7 | 11,7 ... 17,7 |
| Paso de corriente máx.                      | mA   | 500           | 500           | 500           |
| Paso de corriente máx. total entradas       | mA   |               | 1000          |               |
| Longitud de onda                            | nm   |               | 1550          |               |
| Potencia de salida óptica                   | dBm  |               | 9             |               |
| Tipo de transmisor                          |      |               | MQW-DFB       |               |
| Conectores ópticos                          |      |               | SC/APC        |               |
| Conectores RF                               |      |               | "F" hembra    |               |
| Impedancia                                  | Ω    |               | 75            |               |
| Tensión de alimentación                     | Vdc  |               | 12 ... 18     |               |
| Consumo de corriente                        | mA   |               | < 350         |               |
| Consumo potencia máx.                       | W    |               | 4,2           |               |
| Voltaje de entrada de la fuente             | Vac  |               | 100 ... 240   |               |
| Corriente máx. entrada de la fuente         | mA   |               | 600           |               |
| Voltaje de salida de la fuente              | Vdc  |               | 12            |               |
| Corriente máx. de salida de la fuente       | A    |               | 1,5           |               |
| Temperatura de funcionamiento               | °C   |               | -5 ... 45     |               |