Especificaciones técnicas : Ref. 237529

Número de salidas		2	
Número de salidas TERR		2	
Número de salidas TDT+FI		2	
Entradas/Bandas		TERR	FI
Margen de frecuencia de salida	MHz	47 ... 698	950 ... 2200
Nivel de salida	dBµV	79 ... 83	71 ... 75
Longitud de onda de entrada	nm	1200 ... 1600	
Nivel de entrada óptico	dBm	-15 ... -1	
Pérdidas ópticas de retorno	dB	> 40	
Dispositivo óptico		Fotodiodo pin InGaAs	
Conectores ópticos		SC/APC	
Conectores RF		"F" hembra	
Impedancia	Ω	75	
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18	
Consumo de corriente max (@12V)	mA	195	
Consumo de corriente max (@18V)	mA	130	
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240	
Corriente máx. entrada de la fuente	mA	600	
Voltaje de salida de la fuente	Vdc	12	
Corriente máx. de salida de la fuente	A	1,5	
Índice de protección de la fuente		23	
Temperatura de funcionamiento de la fuente	°C	-5 ... 45	
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45	

* Según las condiciones de medida establecidas por el transmisor de la gama Overlight que se utilice