

Especificaciones técnicas

Ref. 237529

Número de salidas			2	
Número de salidas TERR			2	
Número de salidas TDT+FI			2	
Entradas				
Margen de frecuencia de salida	MHz	TERR	47 ... 698	FI 950 ... 2200
Nivel de salida	dBμV		79 ... 83	71 ... 75
Longitud de onda de entrada	nm		1200 ... 1600	
Potencia de entrada óptica	dBm		-15 ... -1	
Pérdidas ópticas de retorno	dB		> 40	
Dispositivo receptor óptico			Fotodiodo PIN InGaAs	
Conectores ópticos			SC/APC	
Conectores RF			"F" hembra	
Impedancia	Ω		75	
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corriente máx. (@12V)	mA		195	
Consumo de corriente máx. (@18V)	mA		130	
Voltaje de entrada de la fuente	Vac		100 ... 240	
Corriente máx. entrada de la fuente	mA		600	
Voltaje de salida de la fuente	Vdc		12	
Corriente máx. de salida de la fuente	A		1,5	
Índice de protección de la fuente			23	
Temperatura de funcionamiento de la fuente	°C		-5 ... 45	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	

* Según las condiciones de medida establecidas por el transmisor de la gama Overlight que se utilice