Especificaciones técnicas : Ref. 534412

Bandas		RET	TERR
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 65	85 ... 1220
Ganancia	dB	-1 ... 28	30 ... 35
Desviación valor nominal	dB	-1 ... 1	-1 ... 1
Planicidad	dB	-1 ... 1	-1,5 ... 1,5
Atenuador de entrada	dB	0 ... 18	0 ... 18
Ecualizador de entrada	dB	--	0 ... 18
Atenuador entre etapas	dB	--	0 ... 5
Ecualizador entre etapas	dB	0 ... 6	0 ... 6
Figura de ruido	dB	< 6	7
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	118	124
Nivel de salida 64QAM 4TP	dBmV	115	--
CSO	dB	--	105
CTB	dB	--	105
Pérdidas de retorno	dB	> 12	> 12
Salida Test	dB	-20	-20
Consumo potencia máx.	W	6,7	
Consumo de corriente	mA	115	
Voltaje de entrada	Vac	110 ... 230	
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz	
Protección descargas electroestáticas	kV	8	
Clase protección IEC		Clase II	
Índice de protección (IP)		20	
Conectores		"F" hembra	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ... 45	

El atenuador y ecualizador de entrada son configurables en saltos fijos de 2dB.