

## Caractéristiques techniques : Ref. 231625

|                                         |       |                           |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|
| Euroclasse                              |       | Dca                       |
| Euroclasse: Production de fumée         |       | s2                        |
| Euroclasse: Gouttelettes enflammées     |       | d2                        |
| Euroclasse: Acidité                     |       | a1                        |
| Type de fibre                           |       | Monomode (ITU-T-G.657.A2) |
| Diamètre ame de fibre                   | µm    | 9                         |
| Diamètre revêtement de fibre            | µm    | 125                       |
| Diamètre de recouvrement de la fibre    | µm    | 250                       |
| Structure de câble                      |       | Serré                     |
| Diamètre de la structure de la fibre    | mm    | 0,85                      |
| Diamètre Gaine extérieure               | mm    | 7,6                       |
| Matière Gaine extérieure                |       | LSFH, résistante aux UV   |
| Gèle bloquant                           |       | Oui                       |
| Atténuation de la fibre: 1310nm         | dB/km | < 0,4                     |
| Atténuation de la fibre: 1550nm         | dB/km | < 0,3                     |
| Traction longue                         | N     | 1000                      |
| Elément de renforcement de la structure |       | Fils de verre             |
| Protection anti-rongeurs                |       | Fils de verre             |
| Aplanissement courte (@100mm)           | N     | 1000                      |
| Aplanissement longue (@100mm)           | N     | 750                       |
| Rayon de courbure minimal               | mm    | 76                        |
| Température de fonctionnement           | °C    | -40 ... 70                |