

## Caratteristiche tecniche : Ref. 231724

|                                       |       |                             |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Euroclasse                            |       | Dca                         |
| Euroclasse: Fumo                      |       | s2                          |
| Euroclasse: Gocce                     |       | d2                          |
| Euroclasse: Acidità                   |       | a1                          |
| Tipo di fibra                         |       | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) |
| Diametro nucleo della fibra           | µm    | 9                           |
| Diametro rivestimento della fibra     | µm    | 125                         |
| Diametro del rivestimento della fibra | µm    | 250                         |
| Struttura del cavo                    |       | Stretto                     |
| Diametro della struttura della fibra  | mm    | 1,1                         |
| Diametro Guaina esterna               | mm    | 7,6                         |
| Materiale Guaina esterna              |       | LSFH, resistente UV         |
| Gel bloccante                         |       | Si                          |
| Attenuazione della fibra: 1310nm      | dB/km | < 0,4                       |
| Attenuazione della fibra: 1550nm      | dB/km | < 0,3                       |
| Trazione lunga                        | N     | 1000                        |
| Elemento di rinforzo della struttura  |       | Fibre di vetro              |
| Protezione anti-roditori              |       | Fibre di vetro              |
| Appiattimento breve (@100mm)          | N     | 1000                        |
| Appiattimento lunga (@100mm)          | N     | 750                         |
| Raggio minimo di curvatura            | mm    | 76                          |
| Temperatura di funzionamento          | °C    | -40 ... 70                  |