

## Caratteristiche tecniche

Ref. 719705

|                                                     |      |              |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| Numero di ingresso                                  |      | 13           |
| Numero di uscite in cascata                         |      | 13           |
| Numero di uscite utente                             |      | 32           |
| Intervallo di frequenze TERR.                       | MHz  | 88 ... 862   |
| Intervallo di frequenze SAT.                        | MHz  | 950 ... 2400 |
| Livello di ingresso TERR.                           | dBμV | 80 ... 110   |
| Livello di ingresso SAT.                            | dBμV | 65 ... 112   |
| Perdite di passaggio TERR.                          | dB   | < 5          |
| Perdite di passaggio SAT.                           | dB   | 4 ... 6,5    |
| Perdita di derivata TERR. Attive                    | dB   | 5            |
| Perdita di derivata TERR. Passive                   | dB   | 36           |
| Perdita di derivata SAT.                            | dB   | 2 ... 7      |
| Livello di uscita 10Ch DVB-T                        | dBμV | 78           |
| Isolamento H/V                                      | dB   | > 50         |
| Isolamento utente                                   | dB   | > 30         |
| Alimentazione                                       | Vdc  | 12 ... 18    |
| Corrente massima (PSU - TERR ACT.)                  | mA   | 115          |
| Corrente max. con uscite caricate (PSU - TERR ACT.) | mA   | 170          |
| Corrente massima (PSU - TERR PAS.)                  | mA   | 5            |
| Corrente max. con uscite caricate (PSU - TERR PAS.) | mA   | 60           |
| Corrente massima (STB)                              | mA   | 85           |
| Temperatura di funzionamento                        | °C   | -5 ... 45    |
| Indice di protezione (IP)                           |      | 20           |