

Technische Spezifikationen : Ref. 531913

Eingänge-Anzahl			4	
Ausgänge-Anzahl			1	
Frequenzband		UKW	VHF	UHF
Frequenzbereich	MHz	87,5 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Eingangspegel	dBµV	--	40 ... 80	40 ... 80
Verstärkung	dB	-1	45	45
Verstärkungsanpassung		--	AGC	AGC
Maximale Anzahl der Filter		--	32	32
Kanäle pro Filter		--	1	1
Kanäle		--	5 ... 12	21 ... 48
Kanalpegelsteuerung		--	AGC pro Filter	AGC pro Filter
Selektivität	dB	> 20* ¹	28 * ²	28 * ³
Ausgangsspannung	dBµV	--	82	85
Pegelsteller Vout	dBµV	--	57 ... 82	60 ... 85
Manuelle Regelung pro Filter	dB	--	-3 ... 3	-3 ... 3
Rauschmaß	dB	--	2,8	2,8
Spannungsversorgung Eingänge	Vdc		12	
Max. Strom Eingänge	mA		70	
Max. Stromaufnahme	mA		800	
Steckern			F-Buchse	
Schutzindex (IP)			23	
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45	
Frequenzbereich des Netzteils TV-MIX	MHz		47 ... 862	
Frequenzbereich des Netzteils SAT-MIX	MHz		950 ... 2150	
Netzteilausgangsspannung	Vdc		12	
Max. Ausgangsstrom des Netzteils	mA		800	
Einfügedämpfung des Netzteils	dB		< 2	
Netzteileingangsspannung	Vac		220 ... 230	
Max. Strom Eingänge des Netzteils	mA		130	
Max. Stromverbrauch des Netzteils	W		14	
Netzteilenschutzindex			23	
Betriebstemperatur des Netzteils	°C		-5 ... 45	

*¹ @20MHz

*² Zwischen benachbarten Kanälen: 28dB (@1MHz) // Keine benachbarten Kanälen: 12 dB (@8MHz)

*³ Zwischen benachbarten Kanälen: 28dB (@1MHz) // Keine benachbarten Kanälen: 12 dB (@8MHz)