

Especificaciones técnicas : Ref. 209105

Tipo		S/FTP												
Categoría		Cat 6A												
Ancho de banda de transmisión		650MHz												
Velocidad de transferencia		10Gbps												
Diámetro Conductor	mm	0,16												
Material Conductor		Cobre flexible												
Tipo de conductor AWG		26												
Diámetro Aislamiento del conductor	mm	1,1												
Material Aislamiento del conductor		Poliétileno												
Relleno Crucifix		No												
Lámina de blindaje de los pares		Aluminio + Poliéster												
Malla de blindaje exterior		Aluminio												
Diámetro Cubierta exterior	mm	6,2												
Material Cubierta exterior		LSFH												
Espesor Cubierta exterior	mm	0,59												
Hilo de rasgado		No												
Longitud del cable	m	5												
Tipo de conector de datos		RJ45												
Spark Test	Vac	3000												
Impedancia nominal	Ω	100												
Resistencia conductor	Ohm/km	< 100												
Velocidad nominal	%	19												
Tensión de trabajo	V	300												
Temperatura de funcionamiento	°C	-25 ... 70												
Frecuencias		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz	500 MHz
NEXT (typ.)	dB/100m	65	63	58,2	56,6	53,2	51,6	50	48,4	43,4	39,9	34,8	33,1	27,9
PS NEXT (typ.)	dB/100m	62	60,5	55,6	54	50,6	49	47,3	45,7	40,6	37,1	31,9	30,2	24,8
ACR-F (typ.)	dB/100m	63,3	51,2	45,2	43,3	39,2	37,2	35,3	33,4	27,3	23,3	17,2	15,3	9,3
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	60,3	48,2	42,2	40,3	36,2	34,2	32,3	30,4	24,3	20,3	14,2	12,3	6,3
Pérdidas de retorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8	6