

Specyfikacje techniczne : Ref. 209114

Rodzaj		S/FTP												
Kategorii		Kat 6A												
Częstotliwość transmisji		650MHz												
Przepływność		10Gbps												
Ø Żyła wewnętrzna	mm	0,16												
Rodzaj przewodu wew.		Elastyczna miedzi												
Rodzaj przewodu wew. AWG		26												
Ø Przewód wewnętrzny	mm	1,1												
Tworzywo Przewód wewnętrzny		Polietylen												
Separator krzyżowy		Nie												
Folia ekranująca dla każdej pary		Aluminium + Poliester												
Oplot ekranujący		Aluminium												
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	6,2												
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH												
Grubość Powłoka zewnętrzna	mm	0,59												
Riprd do usuwania		Nie												
Długość kabla	m	3												
Rodzaj złącza danych		RJ45												
Spark Test	Vac	3000												
Impedancja	Ω	100												
Rezyst.	Ohm/km	< 100												
Nominalna prędkość propagacji	%	79												
Napięcie	V	300												
Temperatura pracy	°C	-25 ... 70												
Częstotliwość		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz	500 MHz
NEXT (typ.)	dB/100m	65	63	58,2	56,6	53,2	51,6	50	48,4	43,4	39,9	34,8	33,1	27,9
PS NEXT (typ.)	dB/100m	62	60,5	55,6	54	50,6	49	47,3	45,7	40,6	37,1	31,9	30,2	24,8
ACR-F (typ.)	dB/100m	63,3	51,2	45,2	43,3	39,2	37,2	35,3	33,4	27,3	23,3	17,2	15,3	9,3
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	60,3	48,2	42,2	40,3	36,2	34,2	32,3	30,4	24,3	20,3	14,2	12,3	6,3
Straty odbiciowe	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8	6