Specyfikacje techniczne : Ref. 209301

Rodzaj		U/UTP										
Kategorii		Kat 6										
Częstotliwość transmisji		250MHz										
Przepływność		1Gbps										
Ø Żyła wewnętrzna	mm	0,55										
Rodzaj przewodu wew.		Elastyczna miedzi										
Rodzaj przewodu wew. AWG		24										
Ø Przewód wewnętrzny	mm	0,96										
Tworzywo Przewód wewnętrzny		Polietylen										
Wypełnienie typu Crucifix		Tak										
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	5,7										
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH										
Grubość Powłoka zewnętrzna	mm	0,62										
Riprd do usuwania		Nie										
Rodzaj złącza danych		RJ45										
Spark Test	Vac	3000										
Impedancja	Ω	100										
Rezyst.	Ω/km	< 117										
Nominalna prędkość propagacji	%	72										
Napięcie	V	300										
Temperatura pracy	°C	-25 ... 70										
Częstotliwość		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz
NEXT (typ.)	dB/100m	74,3	65,3	60,8	59,3	56,3	54,8	53,3	51,9	47,4	44,3	39,8	38,3
PS NEXT (typ.)	dB/100m	72,3	63,3	58,8	57,3	54,3	52,8	51,3	49,9	45,4	42,3	37,8	36,3
ACR-F (typ.)	dB/100m	67,8	55,7	49,7	47,8	43,7	41,7	39,8	37,9	31,8	27,8	21,7	19,8
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	64,8	52,7	46,7	44,8	40,7	38,7	36,8	34,9	28,8	24,8	18,7	16,8
Straty odbiciowe (typ.)	dB	--	23	24,5	25	25	25	24,3	23,6	21,5	20,1	18	17,3