

Caractéristiques techniques : Ref. 209301

Type														
Catégorie														
Bande passante d'émission														
Taux de transfert														
Ø Âme	mm													
Conducteur Diamètre														
Type de conducteur AWG														
Ø Isolation du conducteur	mm													
Matière Isolation du conducteur														
Remplissage en Croix														
Diamètre Gaine extérieure	mm													
Matière Gaine extérieure														
Epaisseur Gaine extérieure	mm													
Fil déchantant														
Longueur de câble	m													
Type de connecteur de données														
Test d'étincelle	Vac													
Impédance nominale	Ω													
Résistance du conducteur	Ohm/km													
Vitesse nominale	%													
Tension de travail	V													
Température de fonctionnement	°C													
Fréquences		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz	
NEXT (typ.)	dB/100m	74,3	65,3	60,8	59,3	56,3	54,8	53,3	51,9	47,4	44,3	39,8	38,3	
P5 NEXT (typ.)	dB/100m	72,3	63,3	58,8	57,3	54,3	52,8	51,3	49,9	45,4	42,3	37,8	36,3	
ACR-F (typ.)	dB/100m	67,8	55,7	49,7	47,8	43,7	41,7	39,8	37,9	31,8	27,8	21,7	19,8	
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	64,8	52,7	46,7	44,8	40,7	38,7	36,8	34,9	28,8	24,8	18,7	16,8	
Pertes de retour	dB	--	23	24,5	25	25	25	24,3	23,6	21,5	20,1	18	17,3	