# Caractéristiques techniques

**Ref. 231861**

| | | |
|---|---|---|
| Euroclasse | | B2ca |
| Euroclasse: Production de fumée | | s2 |
| Euroclasse: Gouttelettes enflammées | | d1 |
| Euroclasse: Acidité | | a1 |
| Nombre de fibres | | 8 |
| Type de fibre | | Multimode (ITU-T-G.651.1) |
| Catégorie de type de fibre | | OM4 |
| Diamètre ame de fibre | µm | 50 |
| Diamètre revêtement de fibre | µm | 125 |
| Diamètre de recouvrement de la fibre | µm | 250 |
| Diamètre Gaîne extérieure | mm | 7,3 |
| Matière Gaîne extérieure | | LSFH, resistante aux UV |
| Gèle bloquant | | Non |
| Protection contre l'humidité | | Fils bloqueurs d'eau |
| Atténuation de la fibre: 850nm | dB/km | < 3,5 |
| Atténuation de la fibre: 1300nm | dB/km | < 1,5 |
| Traction longue | N | 2000 |
| Elément de renforcement de la structure | | Fils de verre |
| Protection anti-rongeurs | | Fils de verre |
| Aplanissement longue (@100mm) | N | 1500 |
| Rayon de courbure minimal | mm | 73 |
| Température de fonctionnement | °C | -40 ... 70 |