

Especificaciones técnicas

Ref. 719502

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Número de salidas de usuario		6
Margen de frecuencia TERR.	MHz	88 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBμV	80 ... 110
Nivel de entrada SAT.	dBμV	65 ... 112
Pérdidas de paso TERR.	dB	< 2
Pérdidas de paso SAT.	dB	< 2
Pérdidas de derivación TERR. Activo	dB	0 ... 4
Pérdidas de derivación TERR. Pasivo	dB	32
Pérdidas de derivación SAT. HG	dB	2 ... 7
Pérdidas de derivación SAT. LG	dB	12 ... 14
Nivel de salida 10Ch DVB-T	dBμV	78
Aislamiento H/V	dB	> 50
Aislamiento usuarios	dB	> 30
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18
Corriente máx. (PSU - TERR ACT.)	mA	65
Corriente máx. con salidas cargadas (PSU - TERR ACT.)	mA	90
Corriente máx. (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corriente máx. con salidas cargadas (PSU - TERR PAS.)	mA	30
Corriente máx. (STB)	mA	85
Corriente máx. (STB - RECEIVER POWER ON)	mA	400
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20