

Especificações técnicas : Ref. 719503

Numero de entradas		5
Número de saídas em cascata		5
Numero de saídas de utilizador		8
Margem de frequências TERR.	MHz	88 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Nível de entrada TERR.	dBµV	80 ... 110
Nível de entrada SAT.	dBµV	65 ... 112
Perdas de passagem TERR.	dB	< 2
Perdas de passagem SAT.	dB	< 2
Perdas de derivação TERR. Activo	dB	0 ... 4
Perdas de derivação TERR. Passivo	dB	32
Perdas de derivação SAT. HG	dB	2 ... 7
Perdas de derivação SAT. LG	dB	12 ... 14
Nível de saída 10Ch DVB-T	dBµV	78
Isolamento H/V	dB	> 50
Isolamento usuario	dB	> 30
Alimentação	Vdc	12 ... 18
Corrente máxima (PSU - TERR ACT.)	mA	65
Corrente máx. com saídas carregadas (PSU - TERR ACT.)	mA	110
Corrente máxima (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corrente máxima (STB)	mA	85
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção (IP)		20