

Especificaciones técnicas : Ref. 719504

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Número de salidas de usuario		12
Margen de frecuencia TERR.	MHz	88 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBµV	80 ... 110
Nivel de entrada SAT.	dBµV	65 ... 112
Pérdidas de paso TERR.	dB	< 4
Pérdidas de paso SAT.	dB	2 ... 3,5
Pérdidas de derivación TERR. Activo	dB	0 ... 4
Pérdidas de derivación TERR. Pasivo	dB	32
Pérdidas de derivación SAT. HG	dB	2 ... 7
Pérdidas de derivación SAT. LG	dB	12 ... 14
Nivel de salida 10Ch DVB-T	dBµV	78
Aislamiento H/V	dB	> 50
Aislamiento usuarios	dB	> 30
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18
Corriente máx. (PSU - TERR ACT.)	mA	115 *1
Corriente máx. (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corriente máx. (STB)	mA	85
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20