

Caratteristiche tecniche : Ref. 719504

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		12
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	88 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dB μ V	80 ... 110
Livello di ingresso SAT.	dB μ V	65 ... 112
Perdite di passaggio TERR.	dB	< 4
Perdite di passaggio SAT.	dB	2 ... 3,5
Perdita di derivata TERR. Attive	dB	0 ... 4
Perdita di derivata TERR. Passive	dB	32
Perdita di derivata SAT. HG	dB	2 ... 7
Perdita di derivata SAT. LG	dB	12 ... 14
Livello di uscita 10Ch DVB-T	dB μ V	78
Isolamento H/V	dB	> 50
Isolamento utente	dB	> 30
Alimentazione	Vdc	12 ... 18
Corrente massima (PSU - TERR ACT.)	mA	115
Corrente max. con uscite caricate (PSU - TERR ACT.)	mA	160
Corrente massima (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corrente massima (STB)	mA	85
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20