

Specyfikacje techniczne : Ref. 719506

Liczba wejść			5
Liczba wyjść kaskadowych			5
Liczba wyjść użytkownika			24
Zakres częstotliwości TERR.	MHz		88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz		950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV		80 ... 110
Poziom wejściowy SAT.	dBμV		65 ... 112
Straty przejścia TERR.	dB		< 4,5
Straty przejścia SAT.	dB		3 ... 5,5
Straty odgałęzienia TERR. Aktywny	dB		2 ... 6
Straty odgałęzienia TERR. Pasywny	dB		34
Straty odgałęzienia SAT. HG	dB		2 ... 7
Straty odgałęzienia SAT. LG	dB		12 ... 14
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBμV		78
Izolacja H/V	dB		> 50
Izolacja użytkownika	dB		> 30
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 18
Maks. prąd (PSU - TERR ACT.)	mA		115 *1
Maks. prąd (PSU - TERR PAS.)	mA		5
Maks. prąd (STB)	mA		85
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			20