

Specyfikacje techniczne : Ref. 719507

Liczba wejść			5
Liczba wyjść kaskadowych			5
Liczba wyjść użytkownika			32
Zakres częstotliwości TERR.	MHz		88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz		950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dB μ V		80 ... 110
Poziom wejściowy SAT.	dB μ V		65 ... 112
Straty przejścia TERR.	dB		< 5
Straty przejścia SAT.	dB		4 ... 6,5
Straty odgałęzienia TERR. Aktywny	dB		5 ... 9
Straty odgałęzienia TERR. Pasywny	dB		36
Straty odgałęzienia SAT. HG	dB		2 ... 7
Straty odgałęzienia SAT. LG	dB		12 ... 14
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dB μ V		78
Izolacja H/V	dB		> 50
Izolacja użytkownika	dB		> 30
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 18
Maks. prąd (PSU - TERR ACT.)	mA		115 *1
Maks. prąd (PSU - TERR PAS.)	mA		5
Maks. prąd (STB)	mA		85
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			20