# **Especificaciones técnicas** : Ref. 237513

| Entradas/Bandas | | TERR | V | H |
|---|---|---|---|---|
| Margen de frecuencia | MHz | 47 ... 694 | 290 ... 2340 | 290 ... 2340 |
| Nivel de entrada | dBµV | 83 ... 95 | 70 ... 85 | 70 ... 85 |
| Número de MUX para Nivel de entrada | | 28 | 52 | 52 |
| Ancho de banda de MUX para Nivel de entrada | MHz | 8 | 40 | 40 |
| Tensión de alimentación entradas | Vdc | 11,7 ... 17,7 | 11,7 ... 17,7 | -- |
| Paso de corriente máx. | mA | 500 | 500 | -- |
| Paso de corriente máx. total entradas | mA | 720 | | |
| Longitud de onda | nm | 1310 | | |
| Potencia de salida óptica | dBm | 10 | | |
| Tipo de transmisor | | MQW-DFB | | |
| Conectores ópticos | | FC/APC | | |
| Conectores RF | | "F" hembra | | |
| Impedancia | Ω | 75 | | |
| Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 18 | | |
| Consumo de corriente | mA | < 430 | | |
| Consumo potencia máx. | W | 5,6 | | |
| Voltaje de entrada de la fuente | Vac | 100 ... 240 | | |
| Corriente máx. entrada de la fuente | mA | 600 | | |
| Voltaje de salida de la fuente | Vdc | 12 | | |
| Corriente máx. de salida de la fuente | A | 1,5 | | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 45 | | |