

Especificações técnicas : Ref. 209021

Tipo		U/UTP												
Categoria		Cat 6												
Largura de banda de transmissão		250MHz												
Velocidade de transferência		1Gbps												
Ø Conductor central	mm	0,2												
Tipo de conductor		Cobre flexível												
Tipo de conductor AWG		24												
Ø Conductor	mm	0,96												
Material Conductor		Polietileno												
Recheio tipo Crucifix		Sim												
Diâmetro Cobertura exterior	mm	6												
Material Cobertura exterior		LSFH												
Espessura Cobertura exterior	mm	0,6												
Fio de rasgado		Não												
Comprimento do cabo	m	0,5												
Tipo de conector de dados		RJ45												
Spark Test	Vac	3000												
Impedância nominal	Ω	100												
Resistência condutor	Ohm/km	< 117												
Velocidade nominal	%	72												
Tensão de trabalho	V	300												
Temperatura de trabalho	°C	-30 ... 70												
Frequências		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz	
Atenuação (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--	
Perdas de retorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8	