Televes®

Specyfikacje techniczne : Ref. 209022

Rodzaj		U/UTP											
Kategorii		Kat 6											
Częstotliwość transmisji		250MHz											
Przepływność		1Gbps											
Ø Żyła wewnętrzna	mm	0,2											
Rodzaj przewodu wew.		Elastyczna miedzi											
Rodzaj przewodu wew. AWG		24											
Ø Przewód wewnętrzny	mm	0,96											
Tworzywo Przewód wewnętrzny		Polietylen											
Separator krzyżowy		Tak											
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	6											
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH											
Grubość Powłoka zewnętrzna	mm	0,6											
Riprd do usuwania		Nie											
Długość kabla	m	1											
Rodzaj złącza danych		RJ45											
Spark Test	Vac	3000											
Impedancja	Ω	100											
Rezyst.	Ohm/km	< 117											
Nominalna prędkość propagacji	%	72											
Napięcie	V	300											
Temperatura pracy	°C	-30 ... 70											
Częstotliwość		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz
Tłumienność (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--
Straty odbiciowe	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8