

**Specyfikacje techniczne : Ref. 209023**

|                               |         |    |                   |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
|-------------------------------|---------|----|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Rodzaj                        |         |    | U/UTP             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Kategorii                     |         |    | Kat 6             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Częstotliwość transmisji      |         |    | 250MHz            |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Przepływność                  |         |    | 1Gbps             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Ø Żyła wewnętrzna             | mm      |    | 0,2               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Rodzaj przewodu wew.          |         |    | Elastyczna miedzi |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Rodzaj przewodu wew. AWG      |         |    | 24                |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Ø Przewód wewnętrzny          | mm      |    | 0,96              |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Tworzywo Przewód wewnętrzny   |         |    | Polietylen        |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Separamtor krzyżowy           |         |    | Tak               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Średnica Powłoka zewnętrzna   | mm      |    | 6                 |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna   |         |    | LSFH              |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Grubość Powłoka zewnętrzna    | mm      |    | 0,6               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Riprd do usuwania             |         |    | Nie               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Długość kabla                 | m       |    | 2                 |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Rodzaj złącza danych          |         |    | RJ45              |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Spark Test                    | Vac     |    | 3000              |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Impedancja                    | Ω       |    | 100               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Rezyst.                       | Ohm/km  |    | < 117             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Nominalna prędkość propagacji | %       |    | 72                |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Napięcie                      | V       |    | 300               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Temperatura pracy             | °C      |    | -30 ... 70        |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Częstotliwość                 |         |    | 1 MHz             | 4 MHz | 8 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 250 MHz |
| Tłumienność (max.)            | dB/100m | -- | --                | --    | --    | --     | --     | --     | --     | --        | --       | --      | 31,7    | --      |
| Straty odbiciowe              | dB      | 19 | 19                | 19    | 19    | 18     | 17,5   | 17     | 16,5   | 14        | 12       | 9       | 8       |         |