

Especificações técnicas : Ref. 209031

Tipo																			U/UTP
Categoria																			Cat 6
Largura de banda de transmissão																			250MHz
Velocidade de transferência																			1Gbps
Ø Conductor central	mm																		0,2
Tipo de conductor																			Cobre flexível
Tipo de conductor AWG																			24
Ø Conductor	mm																		0,96
Material Conductor																			Polietileno
Recheio tipo Crucifix																			Sim
Diâmetro Cobertura exterior	mm																		6
Material Cobertura exterior																			LSFH
Espessura Cobertura exterior	mm																		0,6
Fio de rasgado																			Não
Comprimento do cabo	m																		0,5
Tipo de conector de dados																			RJ45
Spark Test	Vac																		3000
Impedância nominal	Ω																		100
Resistência condutor	Ohm/km																		< 117
Velocidade nominal	%																		72
Tensão de trabalho	V																		300
Temperatura de trabalho	°C																		-30 ... 70
Frequências		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz						
Atenuação (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--						
Perdas de retorno	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8						