

Caractéristiques techniques : Ref. 209033

|                                 |         |    |                 |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
|---------------------------------|---------|----|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Type                            |         |    | U/UTP           |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Catégorie                       |         |    | Cat 6           |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Bande passante d'émission       |         |    | 250MHz          |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Taux de transfert               |         |    | 1Gbps           |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Ø Âme                           | mm      |    | 0,2             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Conducteur Diamètre             |         |    | Cuivre flexible |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Type de conducteur AWG          |         |    | 24              |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Ø Isolation du conducteur       | mm      |    | 0,96            |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Matière Isolation du conducteur |         |    | Polyéthylène    |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Remplissage en Croix            |         |    | Oui             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Diamètre Gaine extérieure       | mm      |    | 6               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Matière Gaine extérieure        |         |    | LSFH            |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Epaisseur Gaine extérieure      | mm      |    | 0,6             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Fil déchirant                   |         |    | Non             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Longueur de câble               | m       |    | 2               |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Type de connecteur de données   |         |    | RJ45            |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Test d'étincelle                | Vac     |    | 3000            |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Impédance nominale              | Ω       |    | 100             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Résistance du conducteur        | Ohm/km  |    | < 117           |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Vitesse nominale                | %       |    | 72              |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Tension de travail              | V       |    | 300             |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Température de fonctionnement   | °C      |    | -30 ... 70      |       |       |        |        |        |        |           |          |         |         |         |
| Fréquences                      |         |    | 1 MHz           | 4 MHz | 8 MHz | 10 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 31,25 MHz | 62,5 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 250 MHz |
| Atténuation (max.)              | dB/100m | -- | --              | --    | --    | --     | --     | --     | --     | --        | --       | --      | 31,7    | --      |
| Pertes de retour                | dB      | 19 | 19              | 19    | 19    | 18     | 17,5   | 17     | 16,5   | 14        | 12       | 9       | 8       |         |