

Caractéristiques techniques : Ref. 209043

Type			U/UTP											
Catégorie			Cat 6											
Bande passante d'émission			250MHz											
Taux de transfert			1Gbps											
Ø Âme	mm		0,2											
Conducteur Diamètre			Cuivre flexible											
Type de conducteur AWG			24											
Ø Isolation du conducteur	mm		0,96											
Matière Isolation du conducteur			Polyéthylène											
Remplissage en Croix			Oui											
Diamètre Gaine extérieure	mm		6											
Matière Gaine extérieure			LSFH											
Epaisseur Gaine extérieure	mm		0,6											
Fil déchirant			Non											
Longueur de câble	m		2											
Type de connecteur de données			RJ45											
Test d'étincelle	Vac		3000											
Impédance nominale	Ω		100											
Résistance du conducteur	Ohm/km		< 117											
Vitesse nominale	%		72											
Tension de travail	V		300											
Température de fonctionnement	°C		-30 ... 70											
Fréquences			1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz
Atténuation (max.)	dB/100m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	--
Pertes de retour	dB	19	19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8	