

Caratteristiche tecniche : Ref. 144710

Bandes		UHF
Intervallo di frequenze	MHz	470 ... 694
Canali		21 ... 48
Guadagno	dBi	50
Livello di uscita		Auto* ¹
Polarizzazione		Orizzontale
Alimentazione	Vdc	9,5
Corrente massima	mA	600
Indice di protezione (IP)		53
Carico del vento (@130Km/h)	N	74,88
Carico del vento (@150Km/h)	N	102,96
Diametro palo	mm	30
Intervallo di frequenze dell'alimentatore TV-MIX	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze dell'alimentatore SAT-MIX	MHz	950 ... 2150
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc	9,5
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	mA	600
Perdita di inserzione dell'alimentatore	dB	< 2
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vdc	12 ... 24
Potenza massima dell'alimentatore	W	6,7
Indice di protezione dell'alimentatore		20
Temperatura di funzionamento dell'alimentatore	°C	-5 ... 45
Passaggio DC dell'alimentatore per SAT-MIX	mA	500

*¹ Il guadagno varia automaticamente in funzione del livello dei segnali in ingresso