# Caractéristiques techniques

**Ref. 231558**

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de fibres | | 2 |
| Nombre d'entrées | | 8 |
| Type de fermeture | | Couvercle |
| Verrouillage de la porte avant | | Vis |
| Type de connexions | | Connecteur et fusion |
| Type d'installation | | Murale / Plafond |
| Materiel | | Plastique ABS |
| Epaisseur | mm | 2 |
| Couleur | | Blanc |
| Indice de protection (IP) | | 30 |
| Indice de protection (IK) | | 07 |
| Hauteur | mm | 97 |
| Largueur | mm | 119 |
| Profondeur | mm | 33 |
| Type de fibre | | Monomode (ITU-T-G.657.A2) |
| Euroclasse | | Dca |
| Euroclasse: Production de fumée | | s2 |
| Euroclasse: Gouttelettes enflammées | | d0 |
| Euroclasse: Acidité | | a1 |
| Diamètre ame de fibre | µm | 9 |
| Diamètre revêtement de fibre | µm | 125 |
| Diamètre de recouvrement de la fibre | µm | 250 |
| Structure de câble | | Serré |
| Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
| Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
| Matière Gaîne extérieure | | LSFH |
| Atténuation de la fibre: 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atténuation de la fibre: 1490nm | dB/km | < 0,3 |
| Atténuation de la fibre: 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Pertes de retour | dB | > 60 |
| Traction courte | N | 500 |
| Elément de renforcement de la structure | | Fibres d'aramide |
| Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
| Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |