# **Especificaciones técnicas** : Ref. 232655

| | | |
|---|---|---|
| **Euroclase** | | Dca |
| **Euroclase: Emisión de humos opacos** | | s2 |
| **Euroclase: Caída de partículas inflamadas** | | d2 |
| **Euroclase: Acidez** | | a1 |
| **Tipo de fibra** | | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) |
| **Categoría del tipo de fibra** | | OS1 |
| **Diámetro del núcleo de la fibra** | µm | 9 |
| **Diámetro del revestimiento de la fibra** | µm | 125 |
| **Diametro de recubrimiento de la fibra** | µm | 250 |
| **Estructura del cable** | | Ajustado |
| **Diámetro de la estructura de la fibra** | mm | 0,85 |
| **Diámetro Cubierta exterior** | mm | 3 |
| **Material Cubierta exterior** | | LSFH |
| **Gel bloqueante** | | No |
| **Atenuación 1310nm** | dB/km | < 0,8 |
| **Atenuación 1490nm** | dB/km | < 0,8 |
| **Atenuación 1550nm** | dB/km | < 0,8 |
| **Pérdidas de inserción en conector 2** | dB | < 0,5 |
| **Pérdidas de retorno en conector 2** | dB | > 60 |
| **Tipo de conector óptico 1** | | SC |
| **Tipo de pulido (Conector óptico 1)** | | APC |
| **Tipo de conector óptico 2** | | SC |
| **Tipo de pulido (Conector óptico 2)** | | APC |
| **Tracción en instalación** | N | 1000 |
| **Tracción permanente** | N | 500 |
| **Elemento protector de tracción** | | Fibras de aramida |
| **Aplastamiento en instalación (@100mm)** | N | 1000 |
| **Aplastamiento permanente (@100mm)** | N | 300 |
| **Radio de curvatura mínimo** | mm | 15 |
| **Temperatura de funcionamiento** | °C | -20 ... 70 |