Especificações técnicas

Ref. 70010000

Numero de leds		12				
Potência	W	15				
Dimming preprogramável		Não				
Interface de controlo		ON/OFF				
Opções de ópticas		SP				
Tipo de lente		Protetor PC				
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	750	795	823	900	360
Eficiência luminosa	lm/W	50	53	55	60	24
Consumo do LED	mA	200	200	200	200	400
Duração	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Emissão de luz constante (CLO)		Não				
SDCM		< 3				
Índice de reprodução de cores (CRI)		70				
Marcação CE		Sim				
Certificado ENEC		Não				
Classe de proteção IEC		Classe II				
Cumprimento RoHS/EU		Sim				
Classe de eficiência energética (UE2019/215)		A				
Grau IK (módulo ótico)		10				
Grau IK (luminária completa)		10				
Grau IP (módulo ótico)		65				
Grau IP (luminária completa)		65				
Material		Termo-pinho e aço inoxidável AISI 304				
Material do difusor		Plástico opaco				
Método de montagem		Outro				
Número de módulos LED		1				
Fator de potência mínimo		0.9500				
Tipo de iluminação		LED				
Fonte de luz substituível		Sim				
Cabo		Sim				
Tolerância do consumo de energia	%	8				
Tolerância do fluxo lumínico	%	8				
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos				
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240				
Frequencia da rede		50 Hz				
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40				
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35				