

Especificações técnicas : Ref. 593503

Ecrã				Color TFT	
Dimensões do ecrã	in			2,8	
Tensão da bateria	Vdc			7,2	
Capacidade da bateria	mAh			2300	
Autonomia	h			4	
Temperatura de trabalho	°C			-5 ... 45	
Tensão de entrada da fonte de alimentação	Vac			100 ... 240	
Tensão de saída da fonte de alimentação	Vdc			12	
Max. corrente de saída da fonte de alimentação	A			2	
Conectores RF				"F" fêmea	
Número de portas Fast Ethernet (10/100BASE-T)				1	
Capacidade de armazenamento	MB			400	
Margem de frequências	MHz			50 ... 2400	
Resolução das medidas	kHz			125	
Bluetooth				Sim	
Escala (dB/div)				10 / 5	
Nível de referência				Automático / Manual	
Standard		DVB-C	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas
Modulações		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	--
Formato de canal digital (ITU-T J.83)		Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--
Nível de sinal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
BER		1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
CBER		--	9.9E-2 - 1.0E-8	--	--
VBER		--	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	--	< 10	--
Constelação		Sim	Sim	Sim	--
Alimentação pré-amplificadores	Vdc			13 ... 24	
Corrente máx. pré-amplificadores	mA			140 ... 475	
Alimentação LNB	Vdc			13 ... 18	
Corrente máx. LNB	mA			370 ... 475	
Impulso LNB (22KHz)				Sim	
Comandos DiSEqC				Sim	