

## Specyfikacje techniczne : Ref. 593511

Wyświetlacz		Color TFT			
Wymiary wyświetlacza	in	2,8			
Napięcie baterii	Vdc	7,2			
Pojemność baterii	mAh	2300			
Czas pracy	h	4			
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45			
Napięcie wejściowe zasilania	Vac	100 ... 240			
Napięcie wyjściowe zasilania	Vdc	12			
Maks. prąd wyjściowy zasilania	A	2			
Złącza RF		"F" żeńskie			
Liczba portów Fast Ethernet (10/100BASE-T)		1			
Pamięć wewnętrzna	MB	400			
Zakres częstotliwości	MHz	50 ... 2400			
Rozdzielczość pomiarów	kHz	125			
Bluetooth		Tak			
Skala (dB/div)		10 / 5			
Ustawienie poziomu		Automatyczny / Ręczny			
Standard		DVB-T	DVB-S	DVB-S2	Pomiary Analogowe
Modulacje		16QAM / 64QAM / QPSK	QPSK	8PSK / QPSK	--
Poziom sygnału	dBμV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 20	< 20	--
CBER		9.9E-2 - 1.0E-6	9.9E-2 - 1.0E-8	--	--
VBBER		1.0E-3 - 1.0E-8	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	--	< 10	--
Konstelacja		Tak	Tak	Tak	--
Zasilanie przedwzmacniaczy	Vdc	13 ... 24			
Maks. przejście prądu przedwzmacniaczy	mA	140 ... 475			
Napięcie zasilania LNB	Vdc	13 ... 18			
Maks. Prąd do LNB	mA	370 ... 475			
Ton LNB (22KHz)		Tak			
Poleceń DISEqC		Tak			